

Гидробур RAY REA 3500

Гидробур сменное навесное оборудование предназначенное для бурения отверстий. Подходит на мини экскаваторы, погрузчики массой 3-4 тонны. Данная модель значительно упрощает работы по обустройству фундаментов при строительстве коттеджей и промзданий и забивке буронабивных свай, также используется при бурении отверстий под столбы ограждений и завинчивании винтовых свай.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	2,5-4,5
Крутящий момент, Нм:	3614
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	30 - 68
Рекомендуемое давление, бар:	240
Выходной вал, мм круг:	65
Длина гидровращателя, мм:	700
Диаметр гидровращателя, мм:	244
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	71
Длина стандартных шнеков, мм:	1200
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-750

Комплектация гидробура RAY

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Опции гидробура RAY

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:
адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>