Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидравлический погружной насос LTP 3

Гидравлический погружной шламовый насос Atlas Copco LTP с трехдюймовым выходным патрубком и десятиметровым шлангом для отвода воды. Высота напора достигает 32 метра. Допускается работа в холостом режиме. Подходит для использования службами жкх для откачки канализационных вод, сточных канав, строительных котлованов, речных резервуаров и т.д. Поток масла и давление обуславливают применение данного насоса вместе с гидростанцией моделей LP 18-40 E или LP 18-40 PE.

Технические характеристики

Вес, кг:	12,7
Размеры (ВхШ), мм:	360 x 300
Расход масла, л/мин:	26 - 38
Рабочее давление, Бар:	140
Высота напора, м:	32
Производительнось, л/мин:	1920
Диаметр напорного отверстия, Дюйм:	3
Максимальный размер твердых частиц, мм:	60
Класс по ЕНТМА:	D

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru