

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1840

Буровая установка **PowerROC T35** с гидравлическим перфоратором разработана с новой системой подачи **COP 1840** или **COP 1240** и улучшенной системой контроля бурения. **PowerROC T35** используется для бурения в карьерах со сложными условиями, работа в которых требует гибкости при позиционировании. Также установка оптимизирована для строительных работ, поставлена на гусеничный ход и обеспечивает высокое качество скважин.



### Технические характеристики

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Двигатель:                            | Cummins QSB6                    |
| 7-TierIII при 2300 об/мин:            | 142 кВт                         |
| Удлинение подачика:                   | 1500 мм                         |
| Скорость подачи, макс.:               | 0,85 м/с                        |
| Усилие подачи, макс.:                 | 19,6 кН                         |
| Усилие на подъем, макс:               | 19,6 кН                         |
| Система пылеподавления:               | DCT 110D                        |
| Область фильтрации:                   | 18,4 м2                         |
| Количество фильтров:                  | 8 штук                          |
| Пропускная способность:               | 28 м3 /мин                      |
| Рекомендуемый буровой состав:         | T 38, T 45, T 51                |
| Рекомендуемый диаметр скважин:        | 64–102 мм                       |
| Максимальная глубина для штанг 3,1 м: | 25 м                            |
| Компрессор:                           | винтовой компрессор Atlas Copco |
| Рабочее давление, макс.:              | 9,7 бар.                        |
| Производительность:                   | 127 л/с                         |
| Вес без бурового инструмента:         | 26,7 т                          |
| Гидравлический перфоратор:            | COP 1840                        |
| Энергия удара:                        | 18 кВт                          |

|                |        |
|----------------|--------|
| Частота удара: | 25 Гц  |
| Вес:           | 193 кг |

## Преимущества Atlas Copco (Epiroc) PowerROC T35

В своем классе бурильный станок использует минимальный расход топлива; Гидравлическая система управления бурением: контроль над давлением вращения, скоростью подачи, давлением подачи (уменьшает риск заклинивания) и давлением продувки (увеличивает производительность станка в зонах глины); Винтовой компрессор Atlas Copco с производительностью 127 л/с; Максимальная глубина бурения для штанг 3,1 м – 25 м.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>