Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидравлический перфоратор Atlas Copco (Epiroc) COP 4050



Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) T3W и TH60 предназначена для роторного бурения с погружением пневмоударника. Установка занимает первое место среди бурильных установок для бурения водозаборных скважин весом 50 000 фунтов.

T3W оснащена гидравлическим поверхностным приводом и пневматической системой. Есть вариант поставки в модульном исполнении и при этом устанавливаться на грузовиках Российского производства.

Буровая установка TH60 по характеристикам аналогична T3W. Отличительная ее черта – привод от двигателя грузового автомобиля

Технические характеристики

Усилие подъема, кгс (T3W):	17 793
Усилие подъема, кгс (TH60):	31 751
Усилие подачи, кН (T3W):	11 121
Усилие подачи, кН (TH60):	13 608
Крутящий момент, Н.м/ частота вращения, мин - 1 (T3W):	10848
Крутящий момент, Н.м/ частота вращения, мин - 1 (TH60):	105
Ход вращателя, м (TH60/T3W):	8,3
Тип привода (TH60/T3W):	CAT C15, 475 (575) л.с.
Производительность, м3 /мин (TH60/T3W):	25,4; 30,3
Давление, бар (TH60/T3W):	8,3–24,1
Длина, м (TH60/T3W):	6,1
Диаметр, мм (TH60/T3W):	89; 114,3

Преимущества буровой Atlas Copco (Epiroc) T3W

Установка может оперировать обсадными трубами до 483 мм (19 дюймов); Дополнительно может

устанавливаться бак для бурового раствора, что позволяет применять бурение с использованием бурового раствора; На заводе-изготовителе буровая установка монтируется по выбору пользователя на ходовую часть автомобилей Paystar 5600 или Navistar 7600.□ Есть возможность монтировать установку на шасси русского производства (в этом случае приобретается палубный модуль для установки на грузовое шасси); Дополнительное оборудование – дизельный подогреватель с инжекцией эфира; Комплектация буровой установки системой Cyclone, которая используется для охлаждения компрессорного масла, моторного топлива, гидравлического масла и охлаждающей жидкости в двигателе силового агрегата.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация