

Бензиновая вибротрамбовка LT5005 с индикатором воздушного фильтра и счетчиком моточасов

Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT5005 предназначена для уплотнения мягкого грунта, песка или глины на небольших площадях, где нет возможности использовать крупную уплотняющую технику, либо требуется произвести работы по уплотнению в малых объемах. Размер уплотняющей поверхности составляет 230x330 мм. Вес в 62 кг и ударная сила в 10 кН обуславливают амплитуду хода плиты в 54 мм, что дает превосходный результат в уплотнении грунта. Удобство работы с техникой для оператора, экологичность двигателя, высокое качество сборки, простота ремонта и обслуживания, увеличенный срок эксплуатации - всеми этими качествами обладают все бензиновые вибротрамбовки Atlas Copco серии LT от европейского производителя.



Технические характеристики

Рабочая масса, кг:	62
Частота, Гц:	12
Амплитуда, мм:	54
Сила удара, кН:	10
Скорость, м/мин:	15 - 18
Высокоамплитудная вибрация, стандартная рукоятка м/с ² :	6.4
Звуковое давление на уши оператора, дБ(А):	92
Гарантированная звуковая мощность, дБ(А):	106
Размер башмака (ШхД), мм:	230x330
Габариты (ДхШхВ), мм:	726x345x1025
Двигатель:	Honda GXR120
Мощность, кВт:	2.6
Топливо:	Бензин

Особенности Atlas Copco LT5005 и LT6005

Фиксированные положения дроссельной заслонки удерживают ее в нужном положении и помогают

снизить расход топлива. Модели Atlas Copco LT5005 и LT6005 оснащены более узкими ручками. Это упрощает работу в узких местах и рядом с препятствиями. Благодаря поставляющимся дополнительно индикатору воздушного фильтра и счетчику моточасов, следить за состоянием машины стало еще проще. Все важные компоненты хорошо защищены от ударов и проникновения загрязнений. Автоматическая блокировка предотвращает чрезмерный износ амортизаторов во время подъема и транспортировки. Для упрощения погрузки и транспортировки сзади у основания предусмотрена подъемная ручка. Высокая сила удара и скорость гарантируют превосходную эффективность уплотнения. Хорошая маневренность и высокое тяговое усилие обусловлены сбалансированной конструкцией. Удобный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания; воздушный фильтр можно заменить без использования инструмента. Удобная транспортировка на строительном участке обеспечивается роликами на направляющей дуге и одной точкой подъема. Световой индикатор указывает на низкий уровень масла в двигателе, продлевая его состояние работоспособности.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>