

## Транспортировочные колеса

Виброплита Atlas Copco LF130 Diesel LT с дизельным двигателем Hatz 1B20 мощностью 3,8 л.с. является самой тяжелой из дизельных виброплит поступательного движения. Идеальна для грунта и других несвязных поверхностей, но из-за отсутствия системы орошения, на уплотнение асфальта она не очень подходит, так как не увлажненный асфальт будет прилипать ко дну плиты. Скорость перемещения Atlas Copco LF130 D LT по грунту составляет 22 метра в минуту. Скругленные края плиты не оставляют следов на уплотняемой поверхности.



## Технические характеристики

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Рабочий вес, кг:                                                    | 141                |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм:                                    | 500x580            |
| Центробежная сила, кН:                                              | 20                 |
| Амплитуда, мм:                                                      | 1,4                |
| Частота, Гц:                                                        | 80                 |
| Скорость движения, м/мин:                                           | 22                 |
| Модель двигателя:                                                   | Hatz 1B20          |
| Тип стартера:                                                       | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.:                                     | 2,8 / 3,8          |
| Расход топлива, л/ч:                                                | 0,55               |
| Объем топливного бака, л:                                           | 3,6                |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с <sup>2</sup> : | 9,3                |
| Вибрация на руки оператора, рукоять LOW-WIB, м/с <sup>2</sup> :     | 1,9                |
| Уровень звукового давления, дБ(А):                                  | 93                 |

## Преимущества

Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен.

Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана. Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня. Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности. Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию.

## **Каталоги запчастей виброплиты**

Инструкция по эксплуатации ☐ виброплиты Atlas Copco LF130D

Каталог запасных частей ☐ виброплиты Atlas Copco LF130D

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>