Оборудование фирмы Atlas Copco

## Коврик вулкалановый для мощения шириной 450 мм

Виброплита Атлас Копко LG160 с бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с. для уплотнения несвязных грунтов, песка, гравия, щебня. Возможность выбора размера плит между шириной 330 мм и 450 мм, длина одна, составляет 654 мм. Скорость хода 22 метра в минуту и рычаг переключения поступательного или реверсивного хода делают данный агрегат легким и удобным в управлении даже на неровных поверхностях. На рукоятке установлена система гашения вибрации. Виброплита Atlas Copco LG160 удобна в использовании в условиях ограниченных пространств и вблизи колонн, стен, краев.

### Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Артикул: | 3382000015 | 3382000014 |
| Рабочий вес, кг: | 155 | 161 |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм: | 330x654 | 450x654 |
| Центробежная сила, кН: | 28 | 28 |
| Амплитуда, мм: | 1,4 | 1,4 |
| Частота, Гц: | 80 | 80 |
| Скорость движения, м/мин: | 22 | 22 |
| Модель двигателя: | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Тип стартера: | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.: | 4,1 / 5,5 | 4,1 / 5,5 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,2 | 1,2 |
| Объем топливного бака, л: | 3,6 | 3,6 |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²: | 1,5 | 1,5 |
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 92 | 92 |

### Преимущества

Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного хода машина удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание машины изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400.

**Реверсивная виброплита Atlas Copco LG160 в действии**

## Каталоги

Инструкция по эксплуатации для LG 160 Atlas Copco

Каталог запасных частей для виброплиты LG 160 Atlas Copco

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**