МУЛЬЧЕР НА ТРАКТОР FAE UMH MEGA

Лесной мульчер FAE UMH MEGA, оборудованный ротором с фиксированными зубьями и предназначенный для установки на тракторах мощностью от 350 до 500 л.с.

Эта модель является воплощением наилучшей технологии, внимание к качеству и требованиям рынка компании FAE. UMH MEGA – это максимальное воплощение продуктивности, надежности, созданный для самых мощных тракторов, существующих на рынке сегодня.
Созданный для того, чтобы соответствовать нуждам профессионалов в секторе, которому необходимы наиболее продуктивные мульчеры и в то же время крайне эффективные почвенные фрезы.
Мульчер серии UMH MEGA может измельчать деревья с диаметром ствола до 50 см. и может фрезеровать (почву) на глубину до 25 см., таким образом, все функции в одной машине.
Эти функциональные характеристики, в сочетании с конструктивными (особенностями) делают UMH MEGA единственной машиной МУЛЬЧЕРОМ-ТИЛЛЕРОМ на рынке сегодня, который способен быстро и безупречно работать на огромных площадях.
Двойная рама с добавлением защиты цилиндров и гидравлических соединений, дополнительных противоножей, на болтовом креплении для быстрого снятия и замены, системой централизованной смазки, регулируемым трёхточечным соединением, трансмиссией с гидродинамической муфтой, регулируемые гидравлические салазки, значительные размеры ротора являются теми характеристиками, которые делают UMH MEGA уникальной машиной.

Комплектация мульчера FAE UMH MEGA

Карданный вал Редуктор с муфтой свободного хода Редуктор с масляной системой охлаждения Трансмиссия с зубчатыми (приводными) ремнями с углеродным кордом Poly-Chain® Carbon Задний щиток с гидравлическим приводом Три ряда сменных противоножей из высокопрочной стали Внутренние износостойкие плакированные пластины FCP Регулируемые салазки Регулируемое выдвижное трехточечное крепление Централизованная система смазки Гидроцилиндр верхней тяги Трансмиссия с гидродинамической муфтой Интегрированные с рамой гидравлические соединения Система параллельности ВОМ/редуктор типа «Z» Защита цилиндров Внутренняя боковая защита

Опции мульчера FAE UMH MEGA

Гидравлически регулируемые салазки, Двухрядные защитные цепи закрепляемые на болтах, Система параллельности ВОМ/редуктор типа «W», Механическая толкающая рама, Гидравлическая толкающая рама, Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы, Различные зубья.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация