Дизельный сварочный агрегат KOVO EW400DST

Представляем вашему вниманию современный китайский автономный двухпостовой дизельный сварочный агрегат KOVO EW400DST с двигателем Kubota V1305 - аналог DENYO DLW-400LSW.

Комплектация

2 пульта дистанционного управления сварочным током с кабелем 20 м или радио ПДУ.

Почему мы предлагаем сварочный агрегат KOVO EW400DST с дизельным двигателем Kubota V1305: Удобная эксплуатация. На панели управления расположены все необходимые датчики, индикаторы для контроля процесса. Надежность. Сварочный агрегат KOVO выполнен из качественных деталей ведущих производителей, сборка полностью осуществляется в Китае. Строгий контроль гарантирует высокое качество. Неприхотливость. Агрегат оснащен вандало устойчивым кожухом, позволяющим штабелировать машины в два уровня (при отсутствии колес), антикоррозийное покрытие защищает от влаги. Стабильный запуск при низких температурах, обеспечен за счет мощного аккумулятора, что важно для российского климата. Низкий уровень шума. Благодаря этому качество работникам обеспечивается комфортные условия.

Основные характеристики KOVO EW400DST

Длина	1492 мм
Ширина	710 мм
Высота	855 мм
Объем	0.9 м3
Вес нетто	510 кг

Ном-е напр-е в режиме 1го поста СС, В	35.4
Ном-й ток в режиме 1го поста СС, А	380
Объем двиг-ля, см3	1335
Площадь, м2	1.059
Номинальное напряжение в режиме 2х постов СС, В	35.4
Номинальный ток в режиме 2х постов СС, А	190
ПВ, %	50
Диапазон тока — 1 пост, А	50 ~ 400
Диаметр сварочного электрода — 1 пост, мм	2.0 ~ 6.0
Диаметр сварочного электрода — 2 поста, мм	2.0 ~ 6.0
Частота генератора переменного тока, Гц	50
Ном-я мощ-ть генератора перем. тока, 1 фаза, кВА	15
Тип генератора переменного тока	Бесщеточный
Ном-я мощ-ть генератора перем. тока, 3 фазы, кВА	15
Коэффициент мощности (Cos y), %	0.8

Марка и модель двигателя	Kubota V1305
Количество цилиндров	4
Тип двигателя	Дизельный, 4-х тактный, вертикальный, с жидкостным охлаждением
Номинальная мощность двигателя, кВт	22.1
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин	3000
Используемое топливо	Дизель
Емкость топливного бака, л	37
Тип аккумуляторной батареи	12V-45AH

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация