

Фреза роторная FAE на экскаватор

Роторная гидравлическая фреза FAE итальянского производства.

Предназначены для установки на все типы экскаваторов. Подходят для измельчения горных пород и твердых поверхностей, включая битум, асфальт и бетон.

Области применения варьируются

от траншейных работ до профилирования бетона;

от разработки карьеров до подводных дноуглубительных работ;

от фундаментных работ до туннелирования.



Высокая производительность, низкий уровень шума и вибрации делают роторные фрезы серии FAE RC на экскаваторы обязательным инструментом для достижения эффективных результатов по разрыхлению каменистых почвогрунтов под устройство траншей, разрушению камня и бетона на строительных участках.

Дополнительное оборудование: Адаптационная крепежная плита с креплениями для установки роторной фрезы на стрелу или рукоять экскаватора. Изготавливается индивидуально под размеры таких экскаваторов как Caterpillar, New Holland, JCB, Kobelco, Volvo, Hitachi, Komatsu, Sumitomo, Sinomash, Sany, XCMG, Zoomlion, LCMG, LiuGong и другие.

Технические характеристики

ЭКСКАВАТОРЫ ОТ 2,5 ДО 22 ТОНН:

Модель:	RC25	RC45	RC65	RC90
Рабочий вес, кг:	300	470	640	1140
Высота, мм:	770	900	960	1250
Диаметр ротора, мм (STD):	380	450	500	595

Рабочая ширина, мм:	565	625	700	800
Давление, бар:	150-350	180-350	180-350	220-350
Гидравлический поток, л/мин:	45-80	65-120	90-150	130-190
Мощность двигателя, л.с.:	30-50	50-100	65-120	90-140
Масса экскаватора, тн:	2,5-7	6-14	9-16	14-22

:

ЭКСКАВАТОРЫ ОТ 22 ДО 70 ТОНН:

Модель:	RC120	RC220	RC260	RC320
Рабочий вес, кг:	1465	2410	2700	3650
Высота, мм:	1310	1575	1675	1770
Диаметр ротора, мм (STD):	660	750	750	750
Рабочая ширина, мм:	850	950	1000	1250
Давление, бар:	240-350	240-380	250-380	250-380
Гидравлический поток, л/мин:	170-250	240-340	280-400	350-500
Мощность двигателя, л.с.:	140-200	200-380	200-400	380-480
Масса экскаватора, тн:	20-34	28-45	35-55	45-70

Стандартное исполнение фрезы для экскаватора

- Герметичный корпус со встроенной плоской крепежной плитой с предварительно просверленным креплением
- Гидравлический блок с компенсационным и обратным клапаном
- Защитная крышка двигателя
- Поршневой двигатель с прямым приводом с автоматической системой смазки, который не требует ежедневного
- Износостойкие пластины на барабанной опоре
- Барабан со сменными сверхпрочными зубьями для горных пород

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____