Оборудование фирмы Husqvarna

## Опора выносная SV

Также как и модель BT90, виброрейки серии SV предназначены для выравнивания полов шириной до 25 метров. Тем не менее, виброрейка серии SV-flex рассчитана специально для выравнивания полов из бетонной смеси высокой и средней подвижности.

Малоподвижная бетонная смесь обладает большим сопротивлением и требует применения мощной виброрейки типа BT90. Но большая мощность одновременно означает, что виброрейка обладает большей массой. Именно из этих соображений модель SV-flex была разработана с учетом сохранения малой массы.

Благодаря алюминиевым трубам и профилям она отличается прочной, легко монтируемой конструкцией. Для ее сборки вам даже не понадобится специальный инструмент. И, после того, как вы быстро справились со сборкой, виброрейка SV-flex способна будет создать бетонную плиту со скоростью один метр в минуту. Быстроразъемное поворотное соединение надежно удерживает секции виброрейки. Оно проще соединяется и менее жесткое, чем мало гибкое поворотное соединение у мощной модели BT90. В общей сложности существуют всего три соединяемые точки. Посаженный в просверленном насквозь отверстии вибрационный вал, легко поддается техническому обслуживанию и способен справляться с бетоном глубиной до 150 мм.

Существует два вида приводов для виброрейки серии SV-flex: бензиновый (SVG) с двигателем Honda GX160. Электрический привод виброрейки (SVE) обеспечивает такую же ширину и глубину, как и модель с бензиновым исполнением (SVG). Обе виброрейки оснащены в стандартном исполнении ручными лебедками по обе стороны. В качестве опции имеется электрическая лебедка. Виброрейки SVE и SVG-flex производства компании Husqvarna совместимы с виброрейками Tremix.

### Технические характеристики

| Привод: | Электрический | Бензиновый | Ручной | Удлинительная секция |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель: | 400 В, 3 ф., 50 Гц | Honda GX 160 | - | - |
| Мощность, кВт: | 3 | 5,5 (выходная) | - | - |
| Частота, об./мин: | 3000 | 3600 | - | - |
| Рабочая длина, мм: | 620 | 590 | 67 | 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм: | 550 | 550 | 380 | 380 |
| Высота, мм: | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Масса, кг: | 63 | 59 | 17 | 7 |

## Приводы секционных виброреек SV-flex

| Привод | Электрический | Бензиновый | Ручной | Удлинительная секция |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 400 В, 3 ф., 50 Гц | Honda GX 160 | - | - |
| Мощность, кВт | 3 | 5,5 (выходная) | - | - |
| Частота, об./мин | 3000 | 3600 | - | - |
| Рабочая длина, мм | 620 | 590 | 67 | 500 |
| Ширина, мм | 550 | 550 | 380 | 380 |
| Высота, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Масса, кг | 63 | 59 | 17 | 7 |

## Преимущества

Качающийся подшипник перемещается в нескольких направлениях. Резиновое крестообразное соединение плавно передает усилие между блоками. Профили и трубы выполнены из алюминия, что придает виброрейке удивительную легкость в сочетании с ее силой. Полозья сделаны из оцинкованной стали. Подъемные ручки предназначены для упрощения подъема и регулировки. Посаженный в просверленном насквозь отверстии вибрационный вал, обеспечивает быстрое и легкое техническое обслуживание. Электрический двигатель (SVE) обладает хорошей защитой. Электрическая лебёдка представляет собой целесообразную опцию. В общей сложности существуют всего три точки соединения для монтажа секций. Это означает экономию вашего времени.

## Секция SVG с бензиновым двигателем

Версия с бензиновым приводом (SVG) оборудована Honda GX270 мощностью 9 л.с. Обе версии в стандартной комплектации оборудованы механической лебедкой с обеих сторон. Электрическая лебедка поставляется отдельно.

## Секция SVE с электрическим двигателем

Версия с электроприводом (SVE) обеспечивает ту же ширину и глубину уплотнения, что и SVG. Обе версии в стандартной комплектации оборудованы механической лебедкой с обеих сторон. Электрическая лебедка поставляется отдельно.

## Срок поставки

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru