Оборудование фирмы Husqvarna

## AY37 (2м)

Пневматические глубинные вибраторы Husqvarna серии AY для работы на больших площадях в течение длительного времени. Огромный выбор различных диаметров позволяет применять их в очень широком диапазоне областей: от подготовки испытательных кубиков до виброобработки плотин. Радиус действия десятикратно превышает радиус самого вибратора, что гарантирует качество и высокую скоросьт работы. Низкая вибрация на руки оператора, минимизировано количество изнашиваемых элементов, охлаждение булавы при помощи подаваемого воздуха, а не раствором обрабатываемого бетона.

### Технические характеристики

| Модель: | AY27 | AY37 | AY47 | AY57 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр булавы, мм: | 26 | 36 | 47 | 56 |
| Длина вала, м: | 2-4-6 | 2-4-6 | 2-4-6 | 2-4-6 |
| Расход воздуха, м³/мин: | 0.36 | 0.46 | 0.7 | 1 |
| Длина булавы, мм: | 254 | 267 | 316 | 344 |
| Масса булавы, кг: | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 4.5 |
| Общая масса, кг: | 4 | 5 | 7 | 10 |
| Частота в бетоне, виб/мин: | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Частота в воздухе, виб/мин: | 21000 | 19000 | 18000 | 18000 |
| Центробежная сила, Н: | 850 | 1960 | 3800 | 6600 |
| Амплитуда, мм: | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| Значение вибрации, м/с²: | 0.51 | 1.02 | 2.39 | 2.87 |
| Уровень шума, дБ(А): | 84.5 | 89.2 | 95.8 | 95 |

### Особенности пневматических глубинных вибраторов

Возможность подключения к компрессору несколько вибраторов□□ +

Возможность работы вибратора в горизонтальном положении□□□□□□□ +

Двойной слой волокна гибкого вала для большого срока эксплуатаци□□□□□□□□□□□□□□ +

Защита против ударов и вибраций□□□□ +

Назначение□□□□□ Удаление пустот из бетона, распределение бетона по форме, увеличение плотности, улучшение сцепления бетона с арматурой, вывод влаги наверх

Низкий уровень вибрации за счет отсутствия подвижных частей в шл□□□□□□□□□□□□□□ +

Особенности□□ Для работы необходимо подключить к компрессору с подходящей производительностью

Отсутствие потери мощности за счет использования простого шарово□□□□□□□□□□□□□□ +

Применение для балок□□□□□□□□□□□□□ +

Применение для ЖБИ конструкций□□□ +

Применение для ЖБИ плит□□□□ +

Применение для колонн□□□□□□□□□□ +

Применение для полов□□□□□□□□□□□□ +

Применение для стен +

Применение для фундаментов□□□□□□□□□□□□ +

Регулировка силы вибрации□□ +

Смазка булавы□□□□□□□□□□□□□□□ Каждые 4 часа работы маслом вязкостью от 20 до 30 SAE (3 см3 в быстро муфту на рукоятке)

Страна основного производства и происхождения бренда□□ Швеция

Термозащита булавы +

Тип привода□□□ Пневматический

Эффективное охлаждение булавы за счет проходящего воздуха□□□□□□ +

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru