

AY67 (2м)

Пневматические глубинные вибраторы Husqvarna серии AY для работы на больших площадях в течение длительного времени. Огромный выбор различных диаметров позволяет применять их в очень широком диапазоне областей: от подготовки испытательных кубиков до виброобработки плотин. Радиус действия десятикратно превышает радиус самого вибратора, что гарантирует качество и высокую скорость работы. Низкая вибрация на руки оператора, минимизировано количество изнашиваемых элементов, охлаждение булавы при помощи подаваемого воздуха, а не раствором обрабатываемого бетона.



Технические характеристики

Модель:	AY27	AY37	AY47	AY57
Диаметр булав, мм:	26	36	47	56
Длина вала, м:	2-4-6	2-4-6	2-4-6	2-4-6
Расход воздуха, м³/мин:	0.36	0.46	0.7	1
Длина булав, мм:	254	267	316	344
Масса булав, кг:	0.7	1.5	2.8	4.5
Общая масса, кг:	4	5	7	10
Частота в бетоне, виб/мин:	12000	12000	12000	12000
Частота в воздухе, виб/мин:	21000	19000	18000	18000
Центробежная сила, Н:	850	1960	3800	6600
Амплитуда, мм:	0.5	0.6	0.6	0.8
Значение вибрации, м/с²:	0.51	1.02	2.39	2.87
Уровень шума, дБ(А):	84.5	89.2	95.8	95

Особенности пневматических глубинных вибраторов

Возможность подключения к компрессору несколько вибраторов ☐ ☐ +

Возможность работы вибратора в горизонтальном положении □□□□□□ +

Двойной слой волокна гибкого вала для большого срока эксплуатации□□□□□□□□□□□□ +

Защита против ударов и вибраций□□□□ +

Назначение□□□□□ Удаление пустот из бетона, распределение бетона по форме, увеличение плотности, улучшение сцепления бетона с арматурой, вывод влаги наверх

Низкий уровень вибрации за счет отсутствия подвижных частей в шл□□□□□□□□□□□□ +

Особенности□□ Для работы необходимо подключить к компрессору с подходящей производительностью

Отсутствие потери мощности за счет использования простого шарово□□□□□□□□□□□□ +

Применение для балок

Применение для ЖБИ конструкций □ □ □ +

Применение для ЖБИ плит□□□□ +

Применение для колонн□□□□□□□□ +

Применение для полов □□□□□□□□□□ +

Применение для стен +

Применение для фундаментов

Регулировка силы вибрации□□ +

Смазка булавы□□□□□□□□□□ Каждые 4 часа работы маслом вязкостью от 20 до 30 SAE (3 см³ в быструю муфту на рукоятке)

Страна основного производства и происхождения бренда ☐ ☐ Швеция

Термозащита булавы +

Тип привода ☐ ☐ ☐ Пневматический

Эффективное охлаждение булав за счет проходящего воздуха $\square\square\square\square\square +$

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>