

Гидробур Digga PD25

Гидробур Digga PD25 является навесным оборудованием на различные колесные и гусеничные экскаваторы массой 25-50 тонн.

Предназначается для широкого спектра задач по бурению технологических отверстий под буронабивные сваи, строительство фундаментов, опор мостов, линий связи, ЛЭП.

При управлении буром Digga PD25-7 массой 300 кг после длительного простоя либо в холодную погоду следует осторожно и плавно разогреть устройство, чтобы гидравлическая жидкость и другое оборудование достигло рабочих показателей (температуры, давления). Наибольшие показатели крутящего момента равны 26 267 Нм при наивысшем давлении в 240 бар. Требуемый поток для масла находится в диапазоне от 120 до 230 литров в минуту. Для соответствующего типа грунта применяются специальные типы шнеков (для земли и глины, для скального грунта, для абразивного материала) с зубьями и направляющими наконечниками.

Гидробур Digga PD25 отличается простотой в обслуживании, многофункциональностью и чрезвычайно длительным сроком применения до капремонта, что делает гидробур Digga незаменимым навесным оборудованием.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	25-50
Крутящий момент, Нм:	26267
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	120-230
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал, мм квадрат:	100
Длина гидровращателя, мм:	1152
Диаметр гидровращателя, мм:	355
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	300
Длина стандартных шнеков, мм:	1500
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-1000

Комплектация

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. БРС
быстроразрывные соединения – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.;
Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>