

Гидромолот Epiroc EC 50

Гидромолот Epiroc EC 50 для экскаватора массой 2-4 тонны.

Отличное соотношение цены и качества при высокой надежности и хорошей производительности позволяет применять гидромолот EC 50 при небольших объемах работ по разрушению железобетонных плит, вскрытию участков асфальтно-бетонного покрытия, для проведения ремонтно-монтажных работ.



Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	2-4
Снаряженная масса, кг:	150
Поток масла, л/мин:	30-50
Рабочее давление, бар:	110-140
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	12
Диаметр рабочего инструмента, мм:	45
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	111
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	670-1500

Преимущества гидромолота Epiroc EC 50

Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: ☐ встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Сменная втулка:** ☐ плавающая во всю длину втулка для быстрой замены рабочего инструмента при помощи стандартного ручного инструмента.

Моноблочная конструкция: ☒ комбинированный цилиндр и ригеля для рабочего инструмента исключают необходимость в рулевых тягах для большей надежности. Сменная поршневая гильза позволяет снизить стоимость ремонта. **Система VibroSilenced Plus:** ☐ неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия

молота, обеспечивая низкий уровень шума и вибраций.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>