Оборудование фирмы Epiroc

# Гидравлическая фреза Epiroc ERC 1700

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 1700 со встроенным гидравлическим вращением для экскаваторов от 30 до 50 тонн. Гидравлические барабанные фрезы - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс носителя: | 30 т - 50 т |
| Вес обслуживания: | 3240 кг |
| Номинальная мощность: | 120 кВт |
| Скорость вращения: | 72 об / мин |
| Оптимальный расход масла: | 290 л / мин - 360 л / мин |
| Макс. крутящий момент при 350 бар: | 27900 Нм |
| Макс. режущая сила при 350 бар: | 77500 N |
| Количество резцов: | 56 |
| Макс. поток масла при 10 бар: | 400 л / мин |
| Макс. рабочее давление: | 350 бар |

## Преимущества Epiroc ERC 1700

Гидравлическая фреза с режущей техникой erkat.
Интегрированное гидравлическое вращение барабанных резаков позволяет производить более производительную и точную работу в сложных задачах.
360 ° бесконечное гидравлическое вращение позволяет оптимальное позиционирование и точное управление.
Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности.
Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной

работы.
QuickSnap: система крепления (ERC 600-3000) для быстрой и легкой замены.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Высокая устойчивость к нагрузкам : благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной системой уплотнения кольцевого уплотнения.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**