Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Мотопомпа Varisco JD 1-180 G30 MLD11 TROLLEY

На объекта зачастую приходится передвигать насосную установку с места на место. Выполненная на передвигаемой ручной тележке с резиновыми колёсами мотопомпа Varisco Varisco JD 1-180 TROLLEY идеально подойдёт тем, кому необходима локальная мобильность центробежного насоса.

Технические характеристики

Максимальный напор, м:	57
Максимальный расход, м.куб/час:	от 29
Мощность двигателя, л.с:	6,4
Обороты двигателя об/мин:	3 600
Размер напорного патрубка, мм:	40
Размер приточного патрубка, мм:	40
Размер частиц, мм:	11
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Мотопомп Varisco JD 1-180 G30

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л. с.	Объем бака, л	Ø частиц мм	Вес, кг
JD 1-180 G10 MLD07 TROLLEY	48	26	Lombardini 6LD400	7,1	5	11	104

JD 1-180 G10 MLD08 TROLLEY	48	26	Lombardini 6LD400	7,1	5	11	130
JD 1-180 G10 MLD10 TROLLEY	57	29	Lombardini 15LD440	9	5	11	130
JD 1-180 G10 MLD11 TROLLEY	57	29	Lombardini 15LD440	9	5	11	130
JD 1-180 G10 MHT02 TROLLEY	57	29	Hatz 1B40T-6	8,9	5	11	104
JD 1-180 P30 MHT 02 TROLLEY	57	29	Hatz 1B40T-6	8,9	5	11	104

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация