Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

## Мотопомпа Varisco JD 2-180 Q10 MLD11 TROLLEY

На объекта зачастую приходится передвигать насосную установку с места на место. Выполненная на передвигаемой ручной тележке с резиновыми колёсами мотопомпа Varisco JD 2-180 G10 идеально подойдёт тем, кому необходима локальная мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав и т.п.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | 40 |
| Поток, м.куб/час: | 50 |
| Мощность двигателя, л.с: | 8,3 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 50 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 50 |
| Размер частиц, мм: | 15 |
| Тип двигателя: | дизельный |

### Варианты исполнения Varisco JD 2

| Модель | Напор, м | Поток, м3/час | Двигатель Lombardini | Мощность, л. с. | Ø частиц , мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 2-180 G10 MLD10 | 40 | 50 | 15LD440 | 8,3 | 15 | 149 |
| JD 2-180 G10 MLD11 | 40 | 50 | 15LD440 | 8,3 | 15 | 149 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 2-180 Q10 MLD11 | 40 | 50 | 15LD440 | 8,3 | 15 | 149 |
| JD 2-180 B10 MLD11 | 40 | 50 | 15LD440 | 8,3 | 15 | 149 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**