Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

## Мотопомпа Varisco JD 3-210 G10 MLD41 TROLLEY

Мотопомпа Varisco JD 3-210 G10 TROLLEY и JD 3-140 Q10 TROLLEY на передвижной тележке удобное и надёжное оборудование готовое откачать сильно грязную воду с твёрдыми частицами из котлована, подвала, канала или карьерной ямы. В сельском хозяйстве используется для перекачки удобрений, раздачи кормов для животных и птиц, помывке. В промышленности может быть использован для откачки химически агрессивных жидкостей. В коммунальном хозяйстве - аварийные работы, подъём канализационных стоков, промывка и очистка под давлением.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | от 24,5 до 25 |
| Поток, м.куб/час: | от 90 до 120 |
| Мощность двигателя, л.с: | 11 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 80 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 80 |
| Размер частиц, мм: | 40 |
| Тип двигателя: | дизельный |

### Варианты исполнения Varisco JD 3-210 G10

| Модель | Напор, м | Поток, м3/час | Двигатель Lombardini | Мощность, л. с. | Ø частиц , мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 3-210 G10 MLD41 | 25 | 90 | 4LD820L | 11 | 40 | 220 |
| JD 3-210 S11 SLD41 | 25 | 90 | 4LD820L | 11 | 40 | 220 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 3-210 G10 MLD42 | 25 | 90 | 4LD820L | 11 | 40 | 220 |
| JD 3-210 G10 MLD24 | 24,5 | 120 | 12LD477-2 | 11 | 40 | 245 |
| JD 3-210 Q10 MLD24 | 24,5 | 120 | 12LD477-2 | 11 | 40 | 245 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**