

Кольцerez бензиновый HUSQVARNA K 970 Ring

Мощный кольцerez Husqvarna K 970 Ring с бензиновым приводом широко используется в строительных, ремонтных и реставрационных работах для резки проемов. За счет периферийного крепления режущего кольца, максимальная глубина реза составляет 270 мм при диаметре кольца 370 мм. Этого достаточно для резки большинства стен с одной стороны. Также данный кольцerez удобен для резки труб диаметром до 270 мм, так как способен делать это из одного положения, экономя трудо-затраты на земляных работах.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый двухтактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	93,6
Мощность, кВт:	4,8
Мощность, л.с.:	6,4 (9000 об./мин)
Обороты холостого хода, об./мин:	2700
Свеча зажигания:	Champion RCJ6Y 5032351-09 (63887)
Межэлектродный зазор, мм:	0,5
Емкость топливного бака, л:	1,0
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	370
Максимальная глубина резания, мм:	270
Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Не входит в комплект
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	103
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	116
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с ² :	3,8 / 5,1

Масса (без режущего оборудования), кг:

13,6

Особенности Husqvarna K 970 Ring

Для увеличения срока службы двигателя и интервалов между ТО, резчик оснащен новой эффективной двухступенчатой системой фильтрации Active Air Filtration. Двигатель с технологией X-Torq экономит топливо, выдавая при этом повышенный крутящий момент в широком диапазоне. Высокая мощность поддерживается автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb, которая также позволяет экономить топливо. Стартер с прочным шнуром DuraStarter герметично защищен от пыли. Процесс запуска облегчает декомпрессионный клапан EasyStart. В резчике используется поликлиновый ремень для лучшей передачи мощности, отличается долгим сроком службы. Полная герметичность трансмиссии снижает проскальзывание и износ. Бак с индикатором уровня топлива для избежания простоев. В поставке идет комплект для влажной резки с малым расходом воды. Система DEX распыляет воду под давлением в зону резки, что обеспечивает отличную защиту от пыли, а также охлаждает диск. Система снижения вибрации для безопасной работы оператора. Диск резчика вращается вперед (убегающее вращение), что обеспечивает хорошее зарезание в материал и уменьшает возможность отскока. Центр тяжести резчика приближен к оператору, что делает работу с ним более удобной и облегчает управление. За счет периферийного крепления кольца глубина реза не ограничена шпинделем режущего диска и может достигать 270 мм.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>