Оборудование фирмы Husqvarna

# 1200

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Алмазные диски для стенорезных машин мощностью до 20 кВт, предпочтительно использовать при резке среднего и твердого железобетона, также в случаях необходимости могут применяться для резки мягкого бетона, кирпича и пеноблоков. Технология Diagrip2, особая конструкция "четыре сегмента в одном" с тремя канавками - все это обеспечивает превосходные режущие характеристики дисков и долгий срок службы. Также диски обладают пониженным уровнем шума благодаря конструкции корпуса "сэндвич" с медной прослойкой, что благоприятно сказывается на работе операторов.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Для машин мощностью, кВт: | до 20 |
| Тип: | Влажный |
| Диаметр режущего диска, мм: | 500 - 1600 |
| Посадочное отверстие, мм: | 60 |
| Высота сегмента, мм: | 13 |
| База сегмента, мм: | 3 |
| Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм: | 10 |
| Ширина сегмента, мм: | 3,8 - 5,0 |
| Технология Diagrip2™ - оптимальное распределение алмазов в сегменте (высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость реза): | + |
| **Применение (оценка по пятибалльной шкале):** | |
| Железобетон твердый: | 5 |
| Железобетон средний: | 4 |
| Железобетон мягкий: | 3 |
| Кирпич, пеноблоки: | 3 |

## Особенности

Технология Diagrip2 с равномерным распределением алмазов в сегменте, по которой изготовлены диски, значительно увеличивает их ресурс и режущие качества. Конструкция "четыре сегмента в одном" с тремя канавками обеспечивает плавное зарезание и отличные режущие свойства на всем протяжении срока службы диска. Благодаря особой конструкции сегментов, обеспечивается хорошее охлаждение диска и вымывание шлама, что увеличивает срок службы дисков и благоприятно сказывается на характеристиках процесса резки. Трехслойная система корпуса диска "сэндвич", с медной прослойкой между двух стальных, обеспечивает пониженный уровень шума на 10 дБ, что на слух воспринимается оператором как снижение шума практически в два раза.

## Видео

Технология Diagrip2, используемая при изготовлении алмазных дисков Husqvarna - для максимального ресурса

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**