Оборудование фирмы Husqvarna

# Алмазный канат Husqvarna C 950

Производитель: Husqvarna (Швеция)

**Снят с производства**

Алмазный канат для резки бетона и железобетона любой степени твердости и армирования. Также может использоваться для резки металла. Отличается повышенным ресурсом и скоростью резки благодаря особой вакуумной технологии изготовления.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Для машин мощностью, кВт: | от 10 кВт |
| Тип: | Влажный / Сухой |
| Количество втулок на п/м, шт: | 40 |
| Диаметр втулок, мм: | 10,3 мм |
| Сборка: | Пружины+резина, спеченные в вакууме втулки |
| **Применение (оценка по пятибалльной шкале):** | |
| Бетон: | 5 |
| Железобетон средний: | 5 |
| Железобетон твердый: | 5 |
| Железобетон с высокой степенью армирования: | 4 |
| Металл: | 3 |
| Ядерная энергетика: | – |

## Особенности

Хорошо подходит для трудновыполнимых разрезов. Во избежание абразивного износа, а также загрязнения каната и пружин шламом, применяется синтетическая резина, прочно сцепляющаяся с пружинами, стальными втулками и канатом. Синтетическая резина хорошо выдерживает высокие температуры, образующиеся при резке без надлежащей подачи воды. Модели канатов различаются по индикаторному кольцу, на котором наносятся отверстия в соответствии с моделью. Канат спечен в вакуумной среде, что улучшает его рабочие характеристики и увеличивает срок службы. При

изготовлении применяется один из наиболее прочных способов сварки - активная сварка, что позволяет наилучшим образом связать и удержать алмазы. Канат имеет увеличенный срок службы и более высокую скорость резки по сравнению с обычными спеченными или гальванизированными канатами. Подходит для самых тяжелых задач - например, для резки высокоармированного бетона или чугуна.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**