Оборудование фирмы Husqvarna

## Коллектор шлама 220мм HUSQVARNA Watercollector

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Самая мощная установка со стойкой из всей линейки - это бурильная установка Husqvarna DMS 240. Для сверления бетона, кирпича или камня коронками диаметром до 250 мм. Применятся при изготовлении сантехнических и вентиляционных каналов, мусоропроводов, для установки дорожных знаков и шлагбаумов. Интегрированное вакуумное основание позволяет быстро закрепить установку без повреждения поверхности. Наклонная стойка для сверления под углом до 60 градусов от вертикали.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический 1-фазный |
| Напряжение, В: | 230 |
| Мощность, кВт: | 2,4 |
| Номинальный ток, А: | 10 |
| Количество скоростей: | 2 |
| Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин: | 185 / 455 |
| Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм: | 250 |
| Резьба шпинделя, внешняя: | 1 1/4″ |
| Резьба шпинделя, внутренняя: | G 1/2″ |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 99 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 106 |
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 25 |
| Рекомендуемая бурильная стойка: | Входит в комплектацию |
| Высота колонки стойки, мм: | 1000 |
| Максимальный ход, мм: | 685 |
| Наклон стойки: | 0 - 60° |

### Особенности Husqvarna DMS 240

Во избежание перегрузки машина оборудована защитной электронной системой Elgard. Интегрированное вакуумное основание позволяет закреплять установку не повреждая поверхность, при помощи вакуумного насоса. Для удобства транспортировки на основании предусмотрены транспортные колеса. Опорная плита изготовлена из алюминия - легкая и прочная. Две скорости вращения позволяют подобрать оптимальную скорость для разных работ и диаметров коронок. Стойка может наклоняться на 60 градусов от вертикали и жестко закрепляться для надежной работы. Удобная ручка для переноски.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**